

CONSULTA DE EMERGENCIA

☎ 51-1- 4132000

Fax 51-1- 4132004

**1.- IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA**

**Nombre del Producto:** ARGON LIQUIDO  
**Nombre de la Empresa:** AGA S.A.  
**Dirección:** Av. Néstor Gambeta 280 - Callao

**2.- COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES**

**Nombre químico:** Argón  
**Fórmula química:** Ar  
**Sinónimo:** Argón / Argón Líquido refrigerado / LAR  
**NU:** 1951  
**CAS:** 7440-37-1



**3.- IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS**

Marca en etiqueta  
 GAS COMPRIMIDO NO-INFLAMABLE

Clasificación de riesgo del producto  
 2.2

**A. PELIGROS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS**

- **Efectos de una sobreexposición aguda:** Existe el riesgo de asfixia por desplazamiento de O<sub>2</sub>
- **Inhalación:** Existe el riesgo de asfixia por desplazamiento de O<sub>2</sub>
- **Contacto con la piel:** Quemaduras por bajas temperaturas (-186 °C)
- **Contacto con los ojos:** Quemaduras por bajas temperaturas (-186 °C)
- **Ingestión:** No aplicable
- **Efectos de una sobreexposición crónica:** No aplicable
- **Condiciones médicas que se agravan con exposición al producto:** Personas que tengan enfermedades que puedan ser agravadas debido a la exposición de argón líquido, no deben estar autorizadas para trabajar con él.

**B. PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE:** No aplicable

**C. PELIGROS ESPECIALES DEL PRODUCTO:** Gas inerte, desplaza el oxígeno, temperatura de almacenamiento extremadamente baja.

**4.- PRIMEROS AUXILIOS**

**Inhalación:** Retirar a la persona a un lugar bien ventilado, si es necesario aplicar respiración artificial.

**Contacto con la piel:** Sumergir partes afectadas en agua a no más de 37°C. No calentar bruscamente. No frotar partes congeladas. Trasladar a Centro Asistencial.

**Contacto con los ojos:** Lavar con abundante agua tibia. Trasladar a Centro Asistencial.

**Ingestión:** No aplicable

**Nota para el médico tratante:** Asfixia es debido a insuficiencia de oxígeno. Quemadura por baja temperatura.

**5.- MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA EL FUEGO**

**Agente de extinción:** No aplicable

**Procedimientos especiales para combatir el fuego:** No aplicable

**Equipo de protección personal para el combate del fuego:** No aplicable

**6.- MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS**

**Medida de emergencia si hay derrame:** Evacuar al personal del área. Controlar derrame con material no reactivo (arena ó similar). No acercarse sin equipo de respiración autónomo. Evitar que ingrese a sótanos.

**Equipo de protección personal para emergencia:** Equipo de respiración autónoma. Guantes, protección facial.

**Precauciones para evitar daños en el ambiente:** No aplicable

**Métodos de limpieza:** No aplicable

**Método de eliminación:** No aplicable

## 7.- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

**Recomendaciones técnicas:** Almacenar en tanques/termos criogénicos autorizados.

**Precauciones a tomar:** Utilizar producto en áreas bien ventiladas, un litro de argón líquido en el punto de ebullición vaporizará aproximadamente a 840 litros de argón gaseoso a 21°C/1atm.

**Recomendaciones sobre manipulación:** Los tanques y termos deben ser operados de acuerdo a las instrucciones del fabricante o proveedor del producto. No intentar reparar o modificar, si hubiera un problema operacional, contactar al proveedor. Los termos deben mantenerse siempre en posición vertical, tanto en el transporte como en el uso.

**Condición de almacenamiento:** Proteger los tanques/termos de daños físicos, instalar en área ventilada. No permitir fuentes de calor cerca al tanque/termo.

**Embalajes recomendados y no adecuados:** Usar termos/tanques criogénicos autorizados. No se debe usar material de acero al carbono.

## 8.- CONTROL DE EXPOSICION/PROTECCION ESPECIAL

**Medidas para reducir la posible exposición:** Evitar fugas en equipos. Ubicar en área ventilada

**Parámetro para control:** Porcentaje de oxígeno presente (>19.5% y < 23%)

**Límites permisibles ponderados y absoluto:** No aplicable

**Protección respiratoria:** Equipo de respiración autónoma o línea de aire comprimido para situaciones de emergencia en lugares confinados.

**Guantes de protección:** Guantes criogénicos.

**Protección de la vista:** Careta facial o lentes con protección lateral.

**Otros equipos de protección:** Zapatos de seguridad con punta de acero.

**Ventilación:** Ventilación adecuada en área de trabajo y almacenamiento.

## 9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado físico	:	Líquido
Apariencia y olor	:	Inodoro e incoloro
Concentración	:	99,98% mínimo
PH	:	No aplicable
Temperatura de descomposición	:	No aplicable
Punto de inflamación	:	No aplicable
Temperatura autoignición	:	No aplicable
Propiedades explosivas	:	No aplicable
Peligro de fuego o explosión	:	No aplicable
Velocidad de propagación de la llama	:	No aplicable
Presión de vapor a 20°C	:	1.393 Kg/m <sup>3</sup>
Densidad del gas 21°C/1 atm.	:	1.656 Kg/m <sup>3</sup>
Solubilidad en agua	:	0,056 v/v (0°C)

## 10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad	:	Estable
Condiciones que deben evitarse	:	No aplicable
Incompatibilidad, materiales que deben evitarse	:	Acero al Carbono común y muchas aleaciones comunes se tornan quebradizas a bajas temperaturas. Contactar a un especialista del proveedor.
Productos peligrosos de la descomposición	:	No aplicable
Productos peligrosos de la combustión	:	No aplicable
Polimerización peligrosa	:	No aplicable

## 11.- INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda	:	No aplicable
Toxicidad crónica y de largo plazo	:	No aplicable
Efectos locales	:	No aplicable
Sensibilidad alérgica	:	No aplicable

**12.- INFORMACION ECOLOGICA**

Inestabilidad	:	Estable
Persistencia/degradabilidad	:	No aplicable
Bio-acumulación	:	No aplicable
Efectos sobre el ambiente	:	No aplicable

**13.- CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION FINAL**

Método de eliminación del producto (residuos)	:	Sólo el proveedor está autorizado para eliminar producto (residuos).
Eliminación envases/embalajes contaminados	:	Devolver el envase claramente identificado. Sólo el proveedor está autorizado para eliminar envases, embalajes contaminados.

**14.- INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE**

N° ONU	:	1951
Nombre	:	Argón Líquido
Clase de riesgo	:	2.2
Riesgo secundario	:	Ninguno

**15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

Normas internacionales aplicables	:	NFPA 704
Normas nacionales aplicables	:	NTP 399.015
Marca en etiqueta	:	Gas Comprimido No Inflamable

**16.- INFORMACIÓN ADICIONAL**

AGA recomienda que todas las personas que manipulen este producto lean con atención la información contenida en esta hoja de datos de seguridad, con ello se intenta informar a nuestros clientes sobre los riesgos relacionados con el producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente y/o a la salud del propio usuario o de terceros.

Los datos consignados en esta Hoja Informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son las de profesionales capacitados. La información que se entrega en él es la conocida actualmente sobre la materia.

Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.